



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1403003/2022
FLS.	1486
Rub.	2

Processo Administrativo nº 1403003/2022
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 016/2022-SRP
Critério de Julgamento: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada aquisição de materiais elétricos e equipamentos, para atender as necessidades do Município de Pedreiras/MA.

PROPOSTA FINAL DA EMPRESA:

MARTINS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 10.729.740/0001-17



MARTINS CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 10.729.740/0001-17

Rua Manoel Trindade 1241 - Boiada | Pedreiras - MA

CEP: 65.725-000 | CEL: (99) 98142-0210 / 98812-3555

PROPOSTA ADEQUADA

Proc.	1403003/2022
FLS.	148
Rub.	2

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1403003/2022

Tendo examinado minuciosamente as normas específicas do Pregão Eletrônico n.º 016/2022, cujo objeto é o Registro de Preços para futura, eventual e parcelada aquisição de materiais elétricos e equipamentos, para atender as necessidades do Município de Pedreiras/MA, conforme as especificações constantes do Anexo I do Edital - Termo de Referência, e após tomar conhecimento de todas as condições lá estabelecidas, passamos a formular a seguinte proposta:

1. PROPONENTE

Razão Social: MARTINS CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 10.729.740.0001-17

Endereço: Rua Manoel Trindade, 1241 – Boiada – Pedreiras-MA

Fone: 099 – 98142 - 0210

E-mail: thamyresmedeiros123@hotmail.com

Valor Total da Proposta: R\$ 470.182,95 (quatrocentos e setenta mil, cento e oitenta dois reais e noventa e cinco centavos).

PLANILHA DA PROPOSTA (ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS).

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	CABO FLEXÍVEL 1,5 MM.	MET.	5.000	Sil	1,30	6.500,00
02	CABO FLEXÍVEL DE 10. MM.	MET.	1.000	Sil	6,30	6.300,00
03	CABO FLEXÍVEL DE 2,5 MM.	MET.	5.000	Sil	2,30	11.500,00
04	CABO FLEXÍVEL DE 4.00 MM.	MET.	2.000	Sil	3,90	7.800,00
05	CABO FLEXÍVEL DE 6.00 MM.	MET.	2.000	Sil	5,70	11.400,00
06	CABO FLEXÍVEL DE 8.00 MM.	MET.	1.000	Sil	6,90	6.900,00
07	CABO PP 2 VIAS X 1,5 MM.	MET.	500	Sil	4,00	2.000,00
08	CABO PP 2 VIAS X 2,5 MM.	MET.	500	Sil	5,90	2.950,00
09	CABO PP 2 VIAS X 4.000 MM.	MET.	500	Sil	8,20	4.100,00
10	CABO PP 2 VIAS X 6.00 MM.	MET.	500	Sil	11,80	5.900,00
11	CABO PP 3 VIAS X 1,5 MM.	MET.	500	Sil	5,50	2.750,00
12	CABO PP 3 VIAS X 2,5 MM.	MET.	500	Sil	7,50	3.750,00
13	CABO PP 3 VIAS X 4.000 MM.	MET.	500	Sil	13,50	6.750,00
14	CABO PP 3 VIAS X 6.00 MM.	MET.	500	Sil	15,00	7.500,00
15	CAIXA PLÁSTICA DE LUZ 2X4, indicada para instalações elétricas de baixa tensão embutidas.	UNID.	1.000	Tramontina	1,25	1.250,00
16	CAIXA PADRÃO MONOFÁSICA, Dimensões: 285 x 191 x 135 mm.	UNID.	100	Plastimax	82,00	8.200,00

INSG. NO CAD. DO CNPJ
10.729.740/0001-17
MARTINS CONSTRUTORA
Rua Manoel Trindade, 1241 - Boiada
CEP: 65.725-000 - Pedreiras - MA



MARTINS CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 10.729.740/0001-17

Rua Manoel Trindade 1241 - Boiada | Pedreiras/MA
CEP: 65.725-000 | CEL: (99) 98142-0210

REG. INSC. EST. MA 2022
FLS. 1488
Pub. 98812-3555

	Espessura: 3mm. O produto acompanha a caixa para disjuntor com orifício para aplicação de cadeado, protegendo o mesmo da ação de terceiros. Para fixação do medidor, possui sistema de travessa regulável					
17	CAIXA PADRÃO TRIFÁSICA, Dimensões: 407 x 272 x 202 mm. Espessura: 3 mm. A caixa possui pré-cortes para entrada de eletrodutos em todas as faces externas. Para fixação do medidor, possui sistema de travessa regulável ou placa, que permite a utilização de diversos padrões do mesmo.	UNID.	55	Taf	197,70	10.873,50
18	DISJUNTOR MONOFÁSICO 100ª Descrição Técnica: Monofásico b ampères: 100; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 100ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	UNID.	55	Soprano	62,00	3.410,00
19	DISJUNTOR MONOFÁSICO 10ª Descrição Técnica: Tipo: monofásico ampères: 10ª; aplicação: geral curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127v - 5ka - 380/220v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127v - 5ka 380/220v - 4,5ka; número de polos: 1 polo; dimensões (axlpx): 9,0x1,8x5,3 cm; peso: 0,10 kg	UNID.	100	Soprano	8,50	850,00
20	DISJUNTOR MONOFÁSICO 16ª Descrição Técnica: Tipo: monofásico b Especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos. Corrente nominal: 16ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm	UNID.	110	Soprano	8,40	924,00


INSC. NO CAD. DO CNPJ
10.729.740/0001-17
MARTINS CONSTRUTORA
Rua Manoel Trindade, 1241 - Boiada
CEP: 65.725-000 - Pedreiras - MA



PEDREIRAS/MA
Proc. 1903003/2022
FLS. 1480
Rub. 2


MARTINS CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 10.729.740/0001-17

Rua Manoel Trindade 1241 - Boiada | Pedreiras - MA
CEP: 65.725-000 | CEL: (99) 98142-0210 / 98812-3555

	60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127v - 5ka 380/220v - 4,5ka; número de polos: 1p; dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg					
21	DISJUNTOR MONOFÁSICO 25ª Descrição Técnica: Tipo: monofásico b Ampères: 25ª; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 25ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p dimensões; tamanho: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg.	UNID.	117	Soprano	8,00	936,00
22	DISJUNTOR MONOFÁSICO 32ª descrição técnica: tipo: monofásico b Ampères: 32; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 32ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127v - 5ka - 380/220v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127v - 5ka 380/220v - 4,5ka; número de polos: 1; dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	UNID.	100	Soprano	10,50	1.050,00
23	DISJUNTOR MONOFÁSICO 40ª descrição técnica: tipo: monofásico b Ampères: 40; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 40ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	UNID.	45	Soprano	16,20	729,00
24	DISJUNTOR MONOFÁSICO 50ª Descrição Técnica: Monofásico b	UNID.	45	Soprano	16,20	729,00

INS. NO CAD. DO CNPJ
10.729.740/0001-17
MARTINS CONSTRUTORA
Rua Manoel Trindade, 1241 - Boiada
CEP: 65.725-000 - Pedreiras - MA



PEDREIRAS/MA
Proc. 1403003/2022
FLS. 1490
Rub. 1490

MARTINS CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 10.729.740/0001-17

Rua Manoel Trindade 1241 - Boiada | Pedreiras - MA
CEP: 65.725-000 | CEL: (99) 98142-0210 / 98812-3555

	Ampères: 50; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 50ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg					
25	DISJUNTOR MONOFÁSICO 63ª Descrição Técnica: Monofásico b Ampères: 63; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 63ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	UNID.	45	Unipolar	40,00	1.800,00
26	DISJUNTOR MONOFÁSICO 70ª Descrição Técnica: Monofásico b Ampères: 40; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 70ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	UNID.	45	Unipolar	30,00	1.350,00
27	DISJUNTOR MONOFÁSICO 80ª Descrição Técnica: Monofásico b Ampères: 80; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 80ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	UNID.	45	Unipolar	58,00	2.610,00


INSG. NO CAD. DO CNPJ
10.729.740/0001-17
MARTINS CONSTRUTORA
Rua Manoel Trindade, 1241 - Boiada
CEP: 65.725-000 * Pedreiras - MA



MARTINS CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 10.729.740/0001-17

Rua Manoel Trindade 1241 - Boiada | Pedreiras - MA
CEP: 65.725-000 | CEL: (99) 98142-0210 / 98812-3555

PEDREIRAS/MA
Proc. 1403003/2022
FLS. 1493
Rub. e

28	DISJUNTOR MONOFÁSICO 90ª Descrição Técnica: Monofásico b Ampères: 80; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 90ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p dimensões : 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	UNID.	45	Unipolar	108,30	4.873,50
29	DISJUNTOR TRIFÁSICO 100ª Descrição Técnica: Trifásico Ampères: 100; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 100ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	UNID.	30	Unipolar	245,14	7.354,20
30	DISJUNTOR TRIFÁSICO 32ª Descrição Técnica: Trifásico, Ampères: 32; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 32ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	UNID.	45	Unipolar	58,30	2.623,50
31	DISJUNTOR TRIFÁSICO 40ª Descrição Técnica: Trifásico, Ampères: 40; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 40ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka;	UNID.	55	Unipolar	70,00	3.850,00


REG. NO CAD. DO CNPJ
10.729.740/0001-17
MARTINS CONSTRUTORA
Rua Manoel Trindade, 1241 - Boiada
CEP: 65.725-000 - Pedreiras - MA



MARTINS CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 10.729.740/0001-17

Rua Manoel Trindade 1241 - Boiada | Pedreiras - MA
CEP: 65.725-000 | CEL: (99) 98142-0210 / 98812-3555

PEDREIRAS/MA
Proc. 140300312022
FLS. 1492
Rub. 2

	número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg					
32	DISJUNTOR TRIFÁSICO 50ª Descrição Técnica: Trifásico, Ampères: 50; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 50ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	UNID.	45	Unipolar	80,00	3.600,00
33	DISJUNTOR TRIFÁSICO 63ª Descrição Técnica: Trifásico, Ampères: 63; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 63ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	UNID.	30	Unipolar	62,80	1.884,00
34	DISJUNTOR TRIFÁSICO 75ª Descrição Técnica: Trifásico, Ampères: 75; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 75ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	UNID.	45	Unipolar	139,00	6.255,00
35	ELETRODO 46 Descrição Técnica: Dados de deposição: 18- 28 volts, corrente: 60-100 a; diâmetro: 2.5 mm; peso: 18.00 kg; profundidade: 13.00 cm; altura: 36.40 cm; largura: 13.00 cm.	UNID.	55	Tramontina	68,00	3.740,00
36	Escada de alumínio de abrir com 7 degraus, Trava de segurança em alumínio com articulação	UNID.	5	Mor	211,70	1.058,50

INSG. NO CAS. DO CNPJ
10.729.740/0001-17
MARTINS CONSTRUTORA
Rua Manoel Trindade, 1241 - Boiada
CEP: 65.725-000 - Pedreiras - MA



MARTINS CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 10.729.740/0001-17

Rua Manoel Trindade 1241 - Boiada | Pedreiras - MA
CEP: 65.725-000 | CEL: (99) 98142-0210 / 98812-3555

PEDREIRAS/MA
Proc. 1405003/2022
FLS. 1493
Rub. e

	lateral e sistema de sustentação traseira em X.					
37	Escada dupla de abrir em alumínio, modelo pintor, 8 degraus, Carga máxima de trabalho de 120 kg, Altura: 2,40 metros.	UNID.	5	Mor	399,00	1.995,00
38	ESCADA BANQUETA DE ALUMÍNIO 3 DEGRAUS, Carga máxima de trabalho de 120kg, Altura: 0,60m.	UNID.	5	Real	79,50	397,50
39	EXTENSÃO ELÉTRICA CARRETILHA 5 METROS 3 TOMADAS 2 PINOS	UNID.	45	Ilumi	42,70	1.921,50
40	EXTENSÃO ELÉTRICA DE 10 METROS - 2 X 1 MM	UNID.	17	Ilumi	44,00	748,00
41	EXTENSÃO ELÉTRICA DE 20 METROS - 2 X 1 MM	UNID.	13	Ilumi	125,00	1.625,00
42	FILTRO PARA BEBEDOURO INDUSTRIAL, aplicação: Bebedouros Industriais 15/25/50/100/200 litros; Ponto de Uso: Rosca 1/2" Refil c/ 25 micras Dimensões: 210 x 130 x 120 mm. Vida Útil do refil: 4.000 litros.	UNID.	140	Lorenzetti	109,00	15.260,00
43	FIO DE NYLON PARA CORTADOR DE GRAMA Descrição Técnica: Fabricado em plástico de alta resistência, proporcionando maior durabilidade e ótimo acabamento, fio de nylon com 1,8 mm de espessura e 8 m de comprimento. utilizado nos aparadores de grama ap500, ap600, ap700, ap800, ap1000, ap1500, ap1800, apr1000, ap1000t e ap1500t. Peso 0,05 kg, comprimento 62 mm, largura 62 mm, altura 40 mm.	MET.	5.000	Lorenzetti	1,70	8.500,00
44	FIO PARALELO 1,5 MM. Os cabos são feitos com fios de cobre. Pode ser usado para diversos tipos de ligações de eletrodomésticos, ferramentas motorizadas e extensões elétricas.	MET.	1.500	Corfio	2,00	3.000,00
45	FIO PARALELO 2,5 Descrição Técnica: Fio paralelo 2x 2,5mm cor: branco, diâmetro: 2,5mm, tensão: 300 v.	MET.	1.000		3,20	3.200,00

INSG. NO CAD. DO CNPJ
10.729.740/0001-17
MARTINS CONSTRUTORA
Rua Manoel Trindade, 1241 - Boiada
CEP: 65.725-000 * Pedreiras - MA



PEDREIRAS/MA
Proc. 1463003/2022
FLS. 1494
Rub.

MARTINS CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 10.729.740/0001-17

Rua Manoel Trindade 1241 - Boiada | Pedreiras - MA

CEP: 65.725-000 | CEL: (99) 98142-0210 / 98812-3555

	recomendado para instalações internas e ligações de pequenos aparelhos eletrodomésticos, de iluminação, aparelhos portáteis e extensões elétricas, condutor: fios de cobre eletrolítico, tempera mole, classe 5 de encordoamento atendendo a norma abnt nm 280. isolamento: composto termoplástico polivinílico (pvc) tipo pvc/d, norma de referência: nbr nm 247-5 - cabos isolados com policloreto de vinila (pvc) para tensões nominais até 450/750 v, inclusive parte 5: cabos flexíveis (cordões) (iec 60227-5, mod). normas aplicáveis: nbr nm 280 e nbr nm 247-2, designação do produto: 247 nm 42-c5.			Corfio		
46	FIO PARALELO DE 4.00 MM. Os cabos são feitos com fios de cobre. Pode ser usado para diversos tipos de ligações de eletrodomésticos, ferramentas motorizadas e extensões elétricas.	MET.	1.000	Corfio	5,00	5.000,00
47	FIO TORCIDO DE 1,5 MM.	MET.	1.000	Megatron	10,00	10.000,00
48	FIO TORCIDO DE 2,5 MM.	MET.	1.000	Megatron	4,00	4.000,00
49	FITA AUTO FUSÃO 19 MM X 76 MM 5 M	ROLOS	85	3 m	26,50	2.252,50
50	FITA ISOLANTE BI TENSÃO 18 MM X 13 MM X 20 M	ROLOS	55	3 m	9,00	495,00
51	HASTE DE ATERRAMENTO COM 2 MTS	UNID.	100	Olivo	130,00	13.000,00
52	INTERRUPTOR CONJUNTO COM 1 TOMADA E 2 SEÇÕES	UNID.	300	Pluzie	16,80	5.040,00
53	INTERRUPTOR CONJUNTO COM 2 TOMADA E 1 SEÇÃO	UNID.	300	Ilumi	18,20	5.460,00
54	INTERRUPTOR SIMPLES DE SOBREPOR	UNID.	300	Ilumi	9,00	2.700,00
55	Lâmpada fluorescente 20 w	UNID.	200	Taschibra	28,00	5.600,00
56	Lâmpada fluorescente 32 w	UNID.	250	Taschibra	18,00	4.500,00
57	Lâmpada fluorescente 40 w	UNID.	250	Taschibra	39,00	9.750,00
58	Lâmpada fluorescente compacta 2u branca 15 w	UNID.	100	Taschibra	35,00	3.500,00
59	Lâmpada fluorescente compacta 2u/3u branca 9/10 w	UNID.	50	Taschibra	24,50	1.225,00

INS. NO CAD. DO CNPJ
10.729.740/0001-17
MARTINS CONSTRUTORA
Rua Manoel Trindade, 1241 - Boiada
CEP: 65.725-000 - Pedreiras MA



MARTINS CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 10.729.740/0001-17

Rua Manoel Trindade 1241 - Boiada | Pedreiras - MA
CEP: 65.725-000 | CEL: (99) 98142-0210 / 98812-3555

PEDREIRAS/MA
Proc. 1403.003.12021
FLS. 1495
Rub. 2

60	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w	UNID.	50	Taschibra	14,00	700,00
61	LÂMPADAS LED 20 WATS BOCAL E-27	UNID.	300	Taschibra	33,90	10.170,00
62	MOTOR BOMBA (PALITO) SUBMERSA 1 CV TRIFÁSICA: Descrição Técnica: submersa do tipo caneta ideal para abastecimento de água subterrâneas, irrigação em horticultura, irrigação em agricultura, aplicações industriais, rebaixamento do lençol freático para a construção civil, abastecimento de água para redes públicas (companhia de águas)	UNID.	6	Lepono	1.700,00	10.200,00
63	MOTOR BOMBA (PALITO) SUBMERSA 1 ½ CV 220V: Descrição Técnica: É ideal para ser utilizada em poços profundos, para bombeamento de águas subterrâneas, irrigação, abastecimento de cisternas e diversas aplicações onde necessite bombeamento de água isenta de sólidos em suspensão.	UNID.	6	Lepono	1.500,00	9.000,00
64	MOTOR BOMBA (PALITO) SUBMERSA 1 CV 220V: Descrição Técnica: submersa tipo caneta 1 cv- 220v: uma excelente motobomba submersa tipo caneta é ideal para ser utilizada em poços profundos, para bombeamento de águas subterrâneas, irrigação, abastecimento de cisternas e diversas aplicações onde necessite bombeamento de água isenta de sólidos em suspensão.	UNID.	6	Lepono	3.000,00	18.000,00
65	MOTOR BOMBA (PALITO) SUBMERSA 2 CV 220 V: Descrição Técnica: Bombeamento de águas subterrâneas em poços artesianos, irrigação, bombeamento em cisternas, e diversas aplicações onde necessita-se de bombeamento de água limpa e isenta de sólidos.	UNID.	6	Lepono	1.300,00	7.800,00


INSQ. NO CAD. DO CNPJ
10.729.740/0001-17
MARTINS CONSTRUTORA
Rua Manoel Trindade, 1241 - Boiada
CEP: 65.725-000 * Pedreiras - MA



PEDREIRAS/MA
Proc. 1903003/2021
FLS. 1496
Rub. e

MARTINS CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 10.729.740/0001-17

Rua Manoel Trindade 1241 - Boiada | Pedreiras - MA

CEP: 65.725-000 | CEL: (99) 98142-0210 / 98812-3555

66	MOTOR BOMBA (PALITO) SUBMERSA 2CV TRIFÁSICA Descrição Técnica: submersa do tipo caneta ideal para abastecimento de água subterrâneo, irrigação em horticultura, irrigação em agricultura, aplicações industriais, rebaixamento do lençol freático para a construção civil, abastecimento de água para redes públicas (companhia de águas)	UNID.	6	Lepono	2.888,00	17.328,00
67	MOTOR BOMBA (PALITO) SUBMERSA 3 CV 220 V: Descrição Técnica: Bombeamento de águas subterrâneas em poços artesianos, irrigação, bombeamento em cisternas, e diversas aplicações onde necessita-se de bombeamento de água limpa e isenta de sólidos.	UNID.	6	Lepono	2.295,00	13.770,00
68	MOTOR BOMBA (PALITO) SUBMERSA 3 CV TRIFÁSICA: Descrição Técnica: Ideal para abastecimento de água subterrâneas, irrigação em horticultura, irrigação em agricultura, aplicações industriais, rebaixamento do lençol freático para a construção civil, abastecimento de água para redes públicas (companhia de águas) aplicação: extração de água subterrâneas irrigação em horticultura e em agricultura aplicações industriais rebaixamento do lençol freático para a construção civil abastecimento de água para redes públicas (companhia de águas)	UNID.	6	Lepono	2.600,00	15.600,00
69	MOTOR BOMBA (PALITO) SUBMERSA 4 CV TRIFÁSICA: Descrição Técnica: Ideal para abastecimento de água subterrâneas, irrigação em horticultura, irrigação em agricultura, aplicações industriais,	UNID.	6	Lepono	3.600,00	21.600,00


INSO. NO CAD. DO CNPJ
10.729.740/0001-17
MARTINS CONSTRUTORA
Rua Manoel Trindade, 1241 - Boiada
CEP: 65.725-000 • Pedreiras - MA



MARTINS CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 10.729.740/0001-17

Rua Manoel Trindade 1241 - Boiada | Pedreiras - MA

CEP: 65.725-000 | CEL: (99) 98142-0210 / 98812-3555

PEDREIRAS/MA
Proc. 1403.003/2022
FLS. 1497
RUBR. 1497

	rebaixamento do lençol freático para a construção civil, abastecimento de água para redes públicas (companhia de águas), extração de água subterrâneas irrigação em horticultura e em agricultura aplicações industriais rebaixamento do lençol freático para a construção civil abastecimento de água para redes públicas (companhia de águas)					
70	PROJETOR FACHO FECHADO 280 Descrição Técnica: Longo alcance com refletor alto brilho e laterais em chapa de aço. Lente em vidro plano temperado, soquete e27, incandescente até 200 w / mercúrio até 125 / vapor de sódio até 70 w / vapor metálico até 250 w / mista até 250 comprimentos: 280 cm, profundidade: 160 mm, altura: 280; tensão 220	UNID.	6	Taschibra	500,00	3.000,00
71	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 12/16 DISJUNTORES.	UNID.	115	Tigre	195,00	22.425,00
72	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 18/24 DISJUNTORES	UNID.	55	Tigre	315,00	17.325,00
73	REATOR CONVENCIONAL 1X40W 220V	UNID.	20	Intral	70,00	1.400,00
74	REATOR ELETRÔNICO ALTO, Tensão Elétrica: Bivolt, Frequência: 50/60Hz, Potência: 40W, 220v.	UNID.	20	Philips	75,00	1.500,00
75	TOMADA 2 P + T PADRÃO	UNID.	500	Ilumi	11,95	5.975,00
76	TOMADA DE EMBUTIR DUPLA	UNID.	345	Ilumi	14,95	5.157,75
77	TOMADA DE EMBUTIR SIMPLES	UNID.	425	Ilumi	11,95	5.078,75
78	TOMADA DUPLA DE SOBREPOR	UNID.	425	Ilumi	14,95	6.353,75
79	TOMADA EMBUTIDAS	UNID.	425	Ilumi	14,95	6.353,75
80	TOMADA SIMPLES DE SOBREPOR	UNID.	425	Ilumi	14,65	6.226,25

2. Declaro que nos preços indicados na planilha de preços acima, estão incluídos todos os custos, benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes.


INSG. NO CAD. DO CNPJ
10.729.740/0001-17
MARTINS CONSTRUTORA
Rua Manoel Trindade, 1241 - Boiada
CEP: 65.725-000 - Pedreiras - MA



MARTINS CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 10.729.740/0001-17

Rua Manoel trindade 1241 - Boiada | Pedreiras - MA
CEP: 65.725-000 | CEL: (99) 98142-0210 / 98812-3555

PEDREIRAS/MA
Proc. 1403003/2022
FLS. 1498
Rub. e

3. Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os produtos serão fornecidos de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.

4. O prazo de validade desta proposta é de 60 (SESSENTA DIAS) dias, contados da data de abertura, conforme previsto no preâmbulo do Edital do Pregão Eletrônico nº. 016/2022.

5. Declaro que entregaremos os produtos licitados no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento.

6. Declaro que providenciaremos a substituição do(s) produto(s) rejeitado(s) no todo ou em parte pela contratante, na hipótese de não conformidade com as especificações exigidas no Anexo I – Termo de Referência, quando do seu recebimento provisório, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da notificação oficial feita pelo gestor/fiscal da contratação, sem qualquer custo para a Contratante.

7. Informamos, desde já, que, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, os pagamentos deverão ser creditados à CONTA CORRENTE Nº. 31.134-0 AGÊNCIA Nº. 0242-9 BANCO BRASIL em nome de Martins Construtora Ltda.

8. Informamos que o Representante que assinará o(s) futuro(s) Contrato(s), será o Srº. Josmar Martins de Melo, Portador do RG sob o nº. 155949820007 e CPF nº 219.652.263-53, com residência na Rua das Orquídeas, 27 – Conjunto Primavera – Pedreiras/MA.

PEDREIRAS –MA, 18 DE MAIO DE 2022.


INSC. NO CAD. DO CNPJ
10.729.740/0001-17
MARTINS CONSTRUTORA
Rua Manoel Trindade, 1241 - Boiada
CEP: 65.725-000 • Pedreiras - MA