



| | |
|--------------|---------------------|
| PEDREIRAS/MA | |
| Proc. | <u>1810001/2021</u> |
| FLS. | <u>256</u> |
| Rub. | _____ |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

Processo Administrativo nº **1810001/2021**
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 045/2021 – SRP
Critério de Julgamento: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada Aquisição de equipamentos odontológicos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Pedreiras – MA.

PROPOSTA DE PREÇOS DA EMPRESA:

DENTAL UNIVERSO EIRELI
CNPJ: 26.395.502/0001-52



PEDREIRAS/MA
 Proc. 18100011202 /
 FLS. 257
 Rub. _____

Rua Erê, 34, 3º andar, sala 303 — Edifício Maria Prado, Belo Horizonte — MG. CEP: 30.411-052
 Tel.: (31) 2522-8202 — E-mail: licita@dentaluniverso.com.br
 CNPJ: 26.395.502/0001-52 — Insc. Est.: 0028551009.00-92

Proposta Cliente : 31078

Cliente: P M DE PEDREIRAS MA

Processo: PE 45 2021

| ITEM | COD. PROD. | QTDE | UN. | REF. FÁBRICA: | VLR. UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|------------|------|-----|---|---------------|-------------|
| 1 | 248004 | 2 | UN | REF. FÁBRICA: 79000 AP LOCALIZADOR APICAL FINEPEX SCHUSTER LOCALIZADOR DE APICE FINEPEX DE ALTA PRECISAO QUE UTILIZA TECNOLOGIA AVANÇADA PARA TRATAMENTO ENDODONTICO (CANAL) ATRAVES DA MEDIDA DO COMPRIMENTO DE TRABALHO DO DENTE, MESMO EM CANAIS UMIDOS OU SECOS. DISPLAY DE LCD CRISTAL LIQUIDO TELA DE 4,5″, COLORIDA E ALTO CONTRASTE. INDICA COM PRECISAO A JUNCAO CEMENTODENTARIA. A MEDICAO NAO E INFLUENCIADA PELA ESPESSURA DA LIMA. OPERA DE FORMA AUTOMATICA, NAO SAO NECESSARIOS AJUSTES MANUAIS. DISPENSA A UTILIZACAO DE METODOS CONVENCIONAIS RADIOGRAFICO. MENOR TEMPO PARA A OBTENCAO DO COMPRIMENTO DE TRABALHO. CORPO INJETADO EM ABS. BASE METALICA (ALUMINIO ANODIZADO) PROPORCIONANDO UMA EXCELENTE ESTABILIDADE DE APOIO. INDICADOR QUANDO A LIMA E COLOCADA NO CANAL DA RAIZ DENTARIA. INDICADOR SONORO COM INTENSIDADE AJUSTAVEL. INDICADOR DE NIVEL DE BATERIA NO PAINEL. EQUIPAMENTO ENERGIZADO POR UMA BATERIA RECARREGAVEL. CALIBRAGEM AUTOMATICA E ALTA TECNOLOGIA EM SEU CIRCUITO ELETRONICO. NAO SOFRE INTERFERENCIA DAS ESTRUTURAS ANATOMICAS ADJACENTES AO DENTE. DESSA FORMA, O FATO DO CANAL ESTAR SECO, OU CHEIO COM ELETROLITOS, SANGUE OU COM UMA SALMOURA FISIOLOGICA NAO AFETA O RESULTADO DA MEDICAO. ACESSORIOS DO FINEPEX: 1 CABO DE MEDICAO. 4 SUPORTES DE LIMA. 4 CLIPEIS LABIAIS. 1 TESTADOR DE FUNCOES. 1 BATERIA RECARREGAVEL. ALIMENTACAO: BIVOLT AUTOMATICO 100 - 240 V FREQUENCIA: 50/60 HZ PESO LIQUIDO: 0,336 KG PESO BRUTO: 0,690 KG BATERIA: 3,7V 750 MA TELA LCD: 4,5″; M - FINEPEX F - SCHUSTER P - CHINA RMS: 80354809005 | 4.478,99 | 8.957,98 |
| 2 | 5948 | 10 | UN | REF. FÁBRICA: 801022 CAMARA ESCURA GOLD LINE VH CAMARA ESCURA SEM ILUMINACAO UTILIZADA EM REVELACOES DE RADIOGRAFIAS PERIAPICAIS, INTERPROXIMAIS E OCLUSAIS (22X35MM OU 31X41MM). DESIGN MODERNO COM CAIXA MOLDADA EM POLIPROPILENO (PP) DE COR BRANCA POR DENTRO E FORA ANGULAGEM PARA ENTRADA DAS MAOS FACIL REMOCAO DAS LUVAS PARA ASSEPSIA VISOR ACRILICO DESTACAVEL 4 RESERVATORIOS PARA LIQUIDO (AGUA, REMOVEDOR, FIXADOR E AGUA) NAO EXISTEM BORDAS RETENTIVAS, FACILITANDO ASSEPSIA MATERIAL RESISTENTE A PRODUTOS QUIMICOS, ACIDOS, SUBSTANCIAS ALCALINAS E DETERGENTES. PESO LIQUIDO: 0.730 KG PESO BRUTO: 1.060 KG DIMENSOES: 340MM (COMPRIMENTO) X 230MM (LARGURA) X 230MM (ALTURA) M- GOLD LINE - F- VH EQUIPAMENTOS RDC.:185 | 410,00 | 4.100,00 |
| 3 | 251536 | 30 | UN | REF. FÁBRICA: 30 001 0014 AP FOTOPOLIMERIZADOR NEW BLUESTAR SEM FIO MICRODONT APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR NEW BLUESTAR S/ FIO 1500MW/MM2 DE POTENCIA, 3 MODOS DE OPERACAO (CONTINUO, PULSADO 1X1 SEG E RAMP) PONTEIRA DE FIBRA ÓTICA 100% COERENTE E AUTOCLAVÁVEL COM GIRO DE 360 | 1.618,98 | 48.569,40 |

VLR UNITARIO: QUATRO MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS
 VLR TOTAL: OITO MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

VLR UNITARIO: QUATROCENTOS E DEZ REAIS
 VLR TOTAL: QUATRO MIL E CEM REAIS

Regiane Borges Santos
 DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP
 REGIANE BORGES SANTOS
 CPF: 034.281.836-44

| | |
|--------------|---------------|
| PEDREIRAS/MA | |
| Proc. | 181000/1202-1 |
| FLS. | 268 |
| Rub. | 1 |

Proposta Cliente : 31078

Cliente: P M DE PEDREIRAS MA

Processo: PE 45 2021

ITEM COD. PROD. QTDE UN. VLR. UNITÁRIO VALOR TOTAL

GRAUS FONTE DE ALIMENTAÇÃO FULLRANGE (110/220VAC @ 50A60HZ) BATERIA CAPACIDADE DE 2200MAH VOLTAGEM 3.7V PODE SER RECARREGADA SEM QUE ESTEJA TOTALMENTE DESCARREGADO SEM VICIO, PROTETOR DE RADIACAO LUMINOSA EM ACRILICO POLARIZADO. CORPO E BASE CARREGADORA FABRICADO EM POLICARBONATO INJETADOS EM ABS, COM OPCAO DE DESCANSO DO APLICADOR. BOTOES DE ACIONAMENTO NO CORPO DA PECA DE MAO CONTROLE DO TEMPO DE APLICACAO PROGRAMAVEL DE 5 A 40S DE 5 EM 5 SEGUNDOS INDIVIDUALMENTE POR MODO COM BIP SONORO A CADA 5 SEGUNDOS COMPRIMENTO DA ONDA ATE 500NM SISTEMA STAND BY DESLIGAMENTO AUTOMATICO SEM USO APOS 3 MINUTOS GARANTIA DE FABRICACAO DE 12 MESES M - NEW BLUESTAR F - 3R INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI P - NAC RMS 80676929003

VLR UNITARIO: UM MIL, SEISCENTOS E DEZOITO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

VLR TOTAL: QUARENTA E OITO MIL, QUINHENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS

4 246113 2 UN REF. FÁBRICA: 12032120000 15.900,26 31.800,52

MOTOR ENDO X SMART PLUS BIVOLT DENTSPLY
 MOTOR PARA ENDODONTIA: UTILIZA O SISTEMA DE MOVIMENTO RECIPROCANTE COM TÉCNICA DE LIMA ÚNICA, OU O SISTEMA ROTATÓRIO CONVENCIONAL
 * BIVOLT.
 * COMPATÍVEIS COM OS SISTEMAS WAVE ONE, WAVE ONE GOLD, PROTAPER E DEMAIS SISTEMAS DISPONÍVEIS NO MERCADO.
 * 6 PROGRAMAS PRÉ-DEFINIDOS (WAVE ONE, PROTAPER UNIVERSAL, PROTAPER NEXT, PATHFILE, RECIPROC E GATES) E 7 PROGRAMAS LIVRES.
 * CONTRA-ÂNGULO COM CABEÇA PEQUENA E POSSÍVEL AJUSTE EM 6 POSIÇÕES DIFERENTES.
 * TELA DE LCD COLORIDA E AMPLA.
 * OPÇÃO AUTO REVERSO.
 * FUNCIONA LIGADO À FONTE OU À BATERIA.
 * AUTONOMIA DA BATERIA DE 2 HORAS EM USO CONTÍNUO E RECARGA EM APROXIMADAMENTE 5 HORAS.
 * ESCALA DE VELOCIDADES: 250 A 1.200 RPM.
 * ESCALA DE CONTROLE DE TORQUES: 0.6 - 4.0 NCM.
 ITENS INCLUSOS: - UNIDADE DE CONTROLE, - PEÇA DE MÃO MOTORIZADA COM CABO E CONECTOR, - CONTRA-ÂNGULO X-SMART® PLUS 6:1, - BASE PARA A PEÇA DE MÃO, - BOCAL ADAPTADOR DE SPRAY TIPO F (USADO PARA LUBRIFICAÇÃO), - TRANSFORMADOR, MODELO CINCON ELECTRONICS CO. LTD, TR30RAM180 COM PLUGS INTERCAMBIÁVEIS EU, UK, USA E AUS, - CARTÃO DE TORQUE, - MANUAL DO USUÁRIO
 M - S-XSMART PLUS F - DENTSPLY P - AMERICANA RMS: 80196889031

VLR UNITARIO: QUINZE MIL, NOVECENTOS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS

VLR TOTAL: TRINTA E UM MIL, OITOCENTOS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

5 248212 20 UN REF. FÁBRICA: 3514 1.080,00 21.600,00

NEGATOSCOPIO SLIM LED BRANCO VH
 NEGATOSCOPIO SLIM LED E USADO NA ANÁLISE E TRAÇAGEM DE RADIOGRAFIAS PERIOPICAIS, OCLUSAIS E PANORAMICAS. 3 OPÇÕES DE CORES - AZUL, ROSA E BRANCO LUPA CRISTAL AUMENTO 3,5X VISOR ACRÍLICO TRANSLUCIDO DIMENSÕES EXTERNAS: 325 X 238 X 13MM ILUMINAÇÃO LUZ BRANCA E HOMOGÊNEA EM TODA SUPERFÍCIE 3 POSIÇÕES DE TRABALHO: EM PÉ, DEITADO OU FIXADO NA PAREDE (HORIZONTAL OU VERTICAL) PESO LÍQUIDO: 0.905 KG PESO BRUTO: 1.110 KG VOLTAGEM: 110V / 220V BIVOLT AUTOMÁTICO FREQUÊNCIA: 50/60HZ CONSUMO: 9,6 W ILUMINAÇÃO LED: 1900-2200 MCD FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 12V 2ª DIMENSÕES: 325MM (COMPRIMENTO) X 13MM (LARGURA) X 238MM (ALTURA)
 M - SLIM LED F - VH ESSENCE DENTAL P - NAC RDC 185

VLR UNITARIO: UM MIL E OITENTA REAIS

Regiane Borges Santos
 DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP
 REGIANE BORGES SANTOS
 CPP: 034.281.938-44

| | |
|--------------|---------------|
| PEDREIRAS/MA | |
| Proc. | 1810001/202 1 |
| FLS. | 259 |
| Rub. | |

Proposta Cliente : 31078

Cliente: P M DE PEDREIRAS MA

Processo: PE 45 2021

ITEM COD. PROD. QTDE UN. VLR. UNITÁRIO VALOR TOTAL

VLR TOTAL: VINTE E UM MIL E SEISCENTOS REAIS

| | | | | | | |
|---|--------|---|----|--|----------|-----------|
| 8 | 249281 | 5 | UN | REF. FÁBRICA: VCA123INAZPTN01 AUTOCLAVE HORIZ 12L INOX VITALE CLASS BIVOLT CRISTOFOLI AUTOCLAVE PARA ESTERILIZACAO A VAPOR SOB PRESSAO. SISTEMA DE RASTREABILIDADE CAMARA HORIZONTAL 1 CICLO DE ESTERILIZACAO PRESSAO E TEMPERATURA DE TRABALHO 2,2 KGF/CM2 APRESENTADO POR BARRA DE LED DESAERASAO E DESPRESSURIZACAO: AUTOMATICAS SECAGEM: SEMI AUTOMATICA COM PORTA SEMI ABERTA SISTEMA DE AJUSTE DE ALTITUDE CAPACIDADE: 12 LITROS POTENCIA: 1.100 WATTS VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMATICO 127 V - 220 V CONSUMO ELETRICO: 336 WATTS/HORA PESO LIQUIDO: 17,5 KG PESO BRUTO: 19,1 KG DIMENSOES INTERNAS DA CAMARA DXP: 22X30CM DIMENSOES EXTERNAS DA AUTOCLAVE LXAXP: 33x34,5x48,5CM MATERIAL DA TAMPA E CAMARA: ACO INOX COR: BRANCA COM TECLADO AZUL 2 BANDEJAS DE ALUMINIO ANODIZADO, 1 SUPORTE PARA BANDEJAS, 1 COPO GRADUADO, 1 BRACADEIRA, 1,5M DE MANGUEIRA E 1 MANUAL DE INSTRUcoes. 21 SISTEMAS DE SEGURANCA ISO 9001- ISO 13485 - ISO 14001 BPF GARANTIA: 2 ANOS M - CD12 F - CRISTOFOLI P - NAC RMS: 10363350017 | 6.475,22 | 32.376,10 |
|---|--------|---|----|--|----------|-----------|

VLR UNITARIO: SEIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS

VLR TOTAL: TRINTA E DOIS MIL, TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS

| | | | | | | |
|---|--------|---|----|---|-----------|------------|
| 9 | 252271 | 5 | CJ | REF. FÁBRICA: CJ CONSULTORIO CJ CONSULTORIO D700 AIR 3T 1V D700 ALLIAGE CONSULTORIO D700 AIR ENCOSTO DE CABECA MACIO E ANATOMICO, COM LINHAS ARREDONDADAS QUE OFERECEM MAIS CONFORTO AO PACIENTE; FUNCOES VOLTA ZERO E POSICAO DE TRABALHO TOTALMENTE AUTOMATICAS. FACILITANDO O TRABALHO DO PROFISSIONAL COM MOVIMENTOS PRECISOS AMBIDESTRA (ATENDE A DESTROS E CANHOTOS) DEFINIR NO ATO DA INSTALACAO, ***CADEIRA ESTRUTURA CONSTRUIDA EM ACO MACICO, COM TRATAMENTO ANTIOXIDANTE E PINTADA EM TINTA EPOXI PROPORCIONANDO MAIOR RESISTENCIA E DURABILIDADE AO CONJUNTO. BASE COM DEBRUM ANTIDERRAPANTE; DISPENSA FIXACAO NO PISO. SISTEMA TIPO PANTOGRAFICO DE ELEVACAO CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO, OFERECE MAIOR RESISTENCIA, CAPACIDADE DE ELEVACAO DE ATE 200 KG (MASSA DO PACIENTE + ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS). CAIXA DE LIGACAO INTEGRADA OTIMIZANDO ESPACO DENTRO DO CONSULTORIO. APRESENTA O BOTAO ON/OFF LOCALIZADO NA LATERAL DA BASE DA CADEIRA FACILITANDO O ACESSO DO PROFISSIONAL. BRACO DE APOIO PARA O PACIENTE FIXOS COM ESTRUTURA DE METAL. PEDAL DE COMANDOS DO TIPO JOYSTICK FIXO NA BASE COM TRES PROGRAMACOES DE TRABALHO COM VOLTA AUTOMATICA A POSICAO ZERO. SISTEMA DE ELEVACAO ELETROMECANICO ACIONADO POR MOTO-REDUTOR BOSCH DE BAIXA TENSAO COM 24 VOLTS COM BAIXO NIVEL DE RUIDO. SISTEMA ELETRONICO INTEGRADO E DE BAIXA VOLTAGEM: 24 VOLTS. TENSAO DE ALIMENTACAO 127 OU 220V ~ 50/60HZ SELECIONÁVEL INTERNAMENTE. ENCOSTO DE CABECA ANATOMICO, REMOVIVEL, COM REGULAGEM DE ALTURA. AMBIDESTRO ***EQUIPO PRODUZIDO EM ABS INJETADO: CONFERE MAIOR DURABILIDADE RESISTENCIA A CORROSAO E ESTABILIDADE DE COR AO CONJUNTO. COMPOSICAO: SERINGA TRIPLICE / 01 TERMINAL COM SPRAY PARA ALTA ROTACAO E 01 TERMINAL SEM SPRAY PARA MICROMOTOR PNEUMATICO. BRACO PNEUMATICO COM BATENTE LIMITADOR DE CURSO (AIR): ACOPLADO A CADEIRA, COM AMPLA MOVIMENTACAO NA HORIZONTAL E VERTICAL, COM TRAVAMENTO PNEUMATICO, ACIONADO POR BOTAO LOCALIZADO SOB O PUXADOR DO EQUIPO, PROPORCIONANDO SUAVIDADE NOS MOVIMENTOS E PARADA NA POSICAO DESEJADA. PEDAL PROGRESSIVO PARA O ACIONAMENTO DAS PECAS DE MAO NOS TERMINAIS DO EQUIPO, O QUE POSSIBILITA O CONTROLE DA VELOCIDADE E COM ACIONAMENTO EM QUALQUER PONTO DO PEDAL. SERINGA TRIPLICE: BICO GIRATORIO, REMOVIVEL E AUTOCLAVAVEL. MANGUEIRAS: ARREDONDADAS, | 28.484,06 | 142.420,30 |
|---|--------|---|----|---|-----------|------------|

| | |
|--------------|--------------|
| PEDREIRAS/MA | |
| Proc. | 18/0001/2021 |
| FLS. | 260 |
| Rub. | |

Proposta Cliente : 31078

Cliente: P M DE PEDREIRAS MA

Processo: PE 45 2021

| ITEM | COD. PROD. | QTDE | UN. | | VLR. UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|------------|------|-----|--|---------------|-------------|
| | | | | <p>LEVES E FLEXIVEIS. SUPORTE DAS PONTAS: COM ACIONAMENTO PNEUMATICO INDIVIDUAL. PUXADOR BILATERAL</p> <p>***UNIDADE DE AGUA PRODUZIDO EM ABS INJETADO: CONFERE MAIOR DURABILIDADE RESISTENCIA A CORROSAO E ESTABILIDADE DE COR AO CONJUNTO. CUBA EM CERAMICA, FORMA ARREDONDADA, REMOVIVEL PROPORCIONA MAIOR BIOSSEGURANCA PROFUNDA E COM RALO E FILTRO PARA RETENCAO DE SOLIDOS E COBERTURA PARA EVITAR RESPINGOS. FILTRO DE DETRITOS LOCALIZADO NA BASE DO SUGADOR SOB O CORPO DA UNIDADE DE AGUA. SISTEMA DE REGULAGEM DA VAZAO DA AGUA: PERMITE A REGULAGEM FINA DO FLUXO DE AGUA. RESERVATORIOS TRANSLUCIDOS DE 1000 ML PARA: AGUA DAS PECAS DE MAO E SERINGA TRIPLICE. UNIDADE DE AGUA E CUBA REBATIVEL EM 90°, POSSIBILITANDO UMA AMPLA MOBILIDADE QUE PERMITE APROXIMACAO DO AUXILIAR AO CAMPO OPERATORIO. SUCTORES: 01 SUCTOR DE SALIVA A AR SISTEMA VENTURI SERIE</p> <p>***REFLETOR HALOGENO SERIE MONOFOCAL PARA USO ODONTOLOGICO COM LAMPADA DE LUZ HALOGENA. ESPELHO MULTIFACETADO COM TRATAMENTO MULTICOATING. DUPLA PROTECAO DO ESPELHO, EM MATERIAL RESISTENTE, TRANSPARENTE. PUXADORES BILATERAIS EM FORMA DE ALCA QUE POSSIBILITAM ISOLAMENTO, EVITANDO O RISCO DE CONTAMINACAO CABECOTE PRODUZIDO EM MATERIAL RESISTENTE, COM GIRO DE 620°. INTENSIDADE: 8.000 A 25.000 LUX (TOLERÂNCIA +/- 20%).</p> <p>CONSULTE LISTA DE ITENS OPCIONAIS NO LINK HTTPS://WWW.D700.COM.BR/DOWNLOAD/MANUAL-USUARIO-CONSULTORIOS.PDF PARA SOLICITAR A INCLUSAO DO VALOR NO ORCAMENTO.</p> <p>PLANTA DE INSTALACAO NO LINK HTTPS://WWW.D700.COM.BR/DOWNLOAD/PL.PDF</p> <p>SELECAO DAS CORES NO LINK HTTPS://WWW.D700.COM.BR/DOWNLOAD/CATALOGO.PDF</p> <p>M - D700 AIR F - ALLIAGE P - NAC RMS CADEIRA D1: 10069210062 / EQUIPO SYNCRUS G2: 10069210075 / UNIDADE AUXILIAR SYNCRUS G2: 10069210063 / REFLETOR PERSUS L: 10069210069</p> | | |
| | | | | <p>VLR UNITARIO: VINTE E OITO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SEIS CENTAVOS</p> <p>VLR TOTAL: CENTO E QUARENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E VINTE REAIS E TRINTA CENTAVOS</p> | | |
| 10 | 258496 | 5 | UN | <p>REF. FÁBRICA: 8975706121</p> <p>COMPRESSOR ISENTO F ZERO XS 45V 220V FIAC</p> <p>COMPRESSOR DE AR ISENTO DE OLEO SILENCIOSO COM REGULADOR DE PRESSAO DOIS MANOMETROS CABO DE ENERGIA E AMORTECEDORES DE VIBRACAO RESERVATORIO 45L 10PCM 283L/MIN 120PSI 8 BAR 2HP 1,5KW DIMENSOES 470X450X780MM PESO 38,5KG REFERENCIA 8975706121</p> <p>M - F.ZERO XS 45V F - FIAC P - NAC RDC 185</p> | 6.047,94 | 30.239,70 |
| | | | | <p>VLR UNITARIO: SEIS MIL, QUARENTA E SETE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS</p> <p>VLR TOTAL: TRINTA MIL, DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS</p> | | |
| 11 | 254879 | 7 | KI | <p>REF. FÁBRICA: 101301107</p> <p>KIT ACADEMICO INTRA SIGMA AIR 3S PB MI01 FX110 PR01 DENTFLEX</p> <p>KIT ACADEMICO COMPOSTO POR CANETA ALTA ROTACAO SIGMA AIR 3S PB CONTRA ÂNGULO FX 110 1:1 MICROMOTOR MI 01 PEÇA RETA PR 01 OLEO LUBRIFICANTE FLEXLUB 200ML</p> <p>M - DENTFLEX F - DENTFLEX P - NAC RMS 10427100019 / 10427100021</p> | 4.138,02 | 28.966,14 |
| | | | | <p>VLR UNITARIO: QUATRO MIL, CENTO E TRINTA E OITO REAIS E DOIS CENTAVOS</p> <p>VLR TOTAL: VINTE E OITO MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS</p> | | |
| 12 | 252144 | 12 | UN | <p>REF. FÁBRICA: 11000000125</p> <p>MOCHO A GAS STANDART FIT D700 ALLIAGE</p> <p>MOCHO COM ENCOSTO ANATÔMICO, ACABAMENTO LISO E CANTOS ARREDONDADOS DE FÁCIL LIMPEZA E ASSEPSIA. ESTOFAMENTO EM MATERIAL</p> | 1.643,98 | 19.727,76 |

| | |
|--------------|---------------|
| PEDREIRAS/MA | |
| Proc. | 1810001/202 1 |
| FLS. | 161 |
| Rub. | |

Proposta Cliente : 31078

Cliente: P M DE PEDREIRAS MA

Processo: PE 45 2021

| ITEM | COD. PROD. | QTDE | UN. | VLR. UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|------------|------|-----|---------------|-------------|
|------|------------|------|-----|---------------|-------------|

RÍGIDO E RESISTENTE, COM REVESTIMENTO SEM COSTURA, DENSIDADE ADEQUADA E ANTI-DEFORMANTE. BASE COM 5 RODÍZIOS DE POLIAMIDA, RESISTENTE, PROPORCIONA EXCELENTE ESTABILIDADE E FÁCIL MOBILIDADE. POSSUIR AJUSTE DE ALTURA E FÁCIL ADAPTAÇÃO À ESTRUTURA DOS PROFISSIONAIS. ASSENTO COM AJUSTE DE ALTURA ENTRE 41 E 50 CM. ASSENTO COM SISTEMA CENTRAL DE ELEVAÇÃO DO ASSENTO A GÁS ATRAVÉS DE ALAVANCA LATERAL, PROMOVENDO MOVIMENTOS SUAVES. REGULAGEM HORIZONTAL DO ENCOSTO POR MEIO DO MANÍPULO DE FIXAÇÃO. CAPACIDADE DE CARGA: 135,0 KG. ALTURA MÍNIMA DA BASE: 410 MM. ALTURA MÁXIMA DA BASE: 500 MM. PESO LÍQUIDO: 5,6 KG. PESO BRUTO: 7,6 KG. COR A DEFINIR.
M – STANDARD FIT D700 F – ALLIAGE P - NAC RDC 185

VLR UNITARIO: UM MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

VLR TOTAL: DEZENOVE MIL, SETECENTOS E VINTE E SETE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS

| | | | | | | |
|----|--------|---|----|--------------------------|-----------|-----------|
| 13 | 256490 | 1 | UN | REF. FÁBRICA: 1600003112 | 24.720,09 | 24.720,09 |
|----|--------|---|----|--------------------------|-----------|-----------|

AP RAO X D700 MAX MOVEL 220V ALLIAGE
CABECOTE COM SISTEMA DE ATERRAMENTO PARA MAIOR PROTECAO AO OPERADOR; AMPOLA IMPORTADA MARCA TOSHIBA PROPORCIONA MAIOR SEGURANCA QUANTO A EFICIENCIA E DURABILIDADE EM FUNCAO DA EXPERIENCIA INTERNACIONAL DO FABRICANTE; DOIS LIMITADORES NA ARTICULACAO OFERECEM PROTECAO AOS CABOS ELETRICOS. IMERSAO EM OLEO GARANTE REFRIGERACAO E ISOLAMENTO EFICAZES, MESMO NOS CASOS DE USO INTENSIVO. CAMARA EXPANSORA DE BORRACHA COM RESISTENCIA POTENCIAL DE ELASTICIDADE E TAMANHO GARANTE PROTECAO AO CABECOTE, OPERADOR E PACIENTE, POIS O OLEO AQUECIDO A ALTAS TEMPERATURAS, DILATA COM SEGURANCA REDUZINDO A PRESSAO VOLUMETRICA, PROPORCIONANDO A REFRIGERACAO IDEAL AOS COMPONENTES DO CABECOTE, SEM VAZAMENTO OU EXPLOSAO. FILTRACAO TOTAL COM EQUIVALENCIA EM ALUMINIO DE 2,71MM LIBERA OS RAIOS UTEIS E RETEM OS RAIOS MOLES, ELIMINANDO A RADIACAO SECUNDARIA. COLIMADOR PRIMARIO, COLOCADO APOS O FILTRO DE ALUMINIO LIMITA O FEIXE DE RAIOS-X PARA O DIAMETRO DE 59 MM NA SAIDA DO CILINDRO LOCALIZADOR, REDUZINDO RADIACOES EM OUTRAS DIRECOES EVITANDO QUE O FEIXE DE RAIOS-X ATINJA AS PAREDES DO CILINDRO; COM BOM DIRECIONAMENTO, DIMINUI A AREA IRRADIADA APOS O FILME, DANDO MAIOR PROTECAO AO PACIENTE. CILINDRO DE ORIENTACAO LONGO, UTILIZADO PARA PERMITIR O PERFEITO POSICIONAMENTO DO FILME EM RELACAO AO FEIXE DE RAIOS-X; DIMENSIONADO PARA UM SISTEMA FOCO-FILME DE 200MM; REVESTIDO EM CHAPA DE CHUMBO DE 0,5MM DE ESPESSURA, RETEM A RADIACAO SECUNDARIA QUE POR VENTURA POSSA SE FORMAR NA COLIMACAO PRIMARIA. COLIMADOR SECUNDARIO LOCALIZADO, NA EXTREMIDADE DO CILINDRO, ELIMINA A RADIACAO SECUNDARIA QUE POSSA SE FORMAR APOS O COLIMADOR PRIMARIO, AUMENTANDO A SEGURANCA DO PROFISSIONAL. PONTO FOCAL DE 0,8 X 0,8MM PROPORCIONA MAIOR NITIDEZ E DETALHE. GONIOMETRO UTILIZADO PARA SE CONSEGUIR O ANGULO DE INCLINACAO DESEJADO, GRADUADO COM DIVISOES DE 10 EM 10 GRAUS, TANTO POSITIVOS QUANTO NEGATIVOS. TENSÃO NOMINAL 70 KVP; DEVIDO AO MAIOR PODER DE PENETRACAO DO FEIXE DOS RAIOS, PODE-SE OPERAR COM UM MENOR TEMPO DE EXPOSICAO, REDUZINDO A POSSIBILIDADE DA RADIACAO SER ABSORVIDA PELOS TECIDOS, PERMITINDO OBSERVACAO MUITO SUPERIOR DOS DETALHES NAS RADIOGRAFIAS, INCLUSIVE DOS TECIDOS MOLES. CORRENTE DE 8 MA PROLONGA A VIDA DOS COMPONENTES DO CABECOTE. PAINEL DE COMANDO COM INTERRUPTOR GERAL PERMITE A VISUALIZACAO QUANDO O APARELHO ESTA LIGADO. CONTROLE REMOTO CONECTADO AO PAINEL DE COMANDO ATRAVES DE FIO ESPIRALADO, COM TODOS OS CONTROLES AGRUPADOS, PERMITE O COMANDO A UMA DISTANCIA DE ATE 3M FORA DA AREA DE RADIACAO SECUNDARIA, PERMITINDO A POSSIBILIDADE DE ACOMPANHAMENTO VISUAL DO EXAME CLINICO. DISPLAY INDICADOR DE TEMPO DE EXPOSICAO COM ESCALA GRADUADA DE 0,06 A 3,20 SEGUNDOS OFERECE MAIS OPCOES NA ESCOLHA DO TEMPO DE EXPOSICAO; O TEMPO DE PRE-AQUECIMENTO

| | |
|--------------|--------------|
| PEDREIRAS/MA | |
| Proc. | 18/000/202 1 |
| FLS. | 162 |
| Rub. | e |

Proposta Cliente : 31078

Cliente: P M DE PEDREIRAS MA

Processo: PE 45 2021

ITEM COD. PROD. QTDE UN. VLR. UNITÁRIO VALOR TOTAL

DO CABECOTE DE 0,22 SEGUNDOS JA ESTA INCLUSO E REGULADO ATRAVES DA SELECAO DE TEMPO; DEVE SER SOMADO AO VALOR INDICADO NO PAINEL, PARA SE OBTER O TEMPO DE APLICACAO DE CARGA. TECLA DE DISPARO DEVERA SER MANTIDA ACIONADA DURANTE TODO O TEMPO DE EXPOSICAO SELECIONADO, QUE SERA ACOMPANHADO POR UM LED AMARELO ACESO E UM SINAL AUDIVEL INDICANDO O TEMPO EM QUE O APARELHO ESTARA EMITINDO RADIACAO. MECANISMO DE BLOQUEIO CONTRA DISPAROS ACIDENTAIS E CONSECUTIVOS, ELIMINANDO EXPOSICOES DESNECESSARIAS A RADIACAO E AO SUPERAQUECIMENTO. CABECOTE COM CERTIFICADO DE TESTE QUANTO A RADIACAO DE FUGA, ATENDENDO O QUE DETERMINA O REGULAMENTO TECNICO DO MINISTERIO DA SAUDE APROVADO PELA PORTARIA SVS - 453, DE 01-06-1998. TENSAO DE REDE: 127 FREQUENCIA 60HZ CONSUMO 10A POTENCIA: 1,20 KVA PESO LIQUIDO 25KG PESO BRUTO 29KG REFERENCIA 220V 16000003112 M - D700 MAX MOVEL F - ALLIAGE P - NAC RMS 10069210087

VLR UNITARIO: VINTE E QUATRO MIL, SETECENTOS E VINTE REAIS E NOVE CENTAVOS
VLR TOTAL: VINTE E QUATRO MIL, SETECENTOS E VINTE REAIS E NOVE CENTAVOS

14 254174 5 UN REF. FÁBRICA: 1.01.05089 4.239,05 21.195,25

AP ULTRASSOM JATO SONIC PRIME ANALOGICO BIVOLT ECEL EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO ANALOGICO COM MODERNO SISTEMA DE PROFILAXIA GABINETE CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO RESISTENTE COMPOSTO POR CORPO BASE E TAMPA, PAINEL CONFECCIONADO EM POLICARBONATO AUTOADESIVO LOCALIZADO NA PARTE FRONTAL DO GABINETE QUE POSSUI AS FUNÇÕES E COMANDOS DO EQUIPAMENTO. PRESSURIZAÇÃO INTERNA DO AR E DA AGUA OCORRE NOS TERMINAIS DE ENTRADA E ATRAVÉS DAS VÁLVULAS SOLENOIDES O REGISTRO DE AGUA E AR PERMITE AJUSTE FINO. PECA DE MAO DO ULTRASSOM COM TRANSDUTOR MONTADO COM PASTILHAS CERÂMICAS PIEZOELETRICA FORNECE OSCILAÇÕES COM FREQUÊNCIAS ENTRE 29KHZ A 32KHZ O CONTROLE DA POTENCIA E AJUSTÁVEL. A PECA DE MAO DO JATO DE BICARBONATO COM DIFUSOR CONCÊNTRICO QUE EFETUA A MISTURA DO AR AGUA E BICARBONATO A UM PEQUENA DISTANCIA DA PONTA. RESERVATÓRIO PARA BICARBONATO COM O RECIPIENTE REMOVÍVEL E FILTRO DE AR PARA DRENAGEM SEMI-AUTOMATICA. PEDAL DE COMANDO PARA ACIONAMENTO E AS CAPAS DA PECA DE MAO DO ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO REMOVÍVEL E AUTOCLAVAVEL. PRESSÃO ENTRADA DE AGUA 138 KPA A 276 KPA, PRESSÃO ENTRADA DE AR 483 KPA A 552 KPA BIVOLT 127V / 220V POTENCIA 42VA DIMENSÕES COMP X LARG X ALT 245X205X155MM PESO LIQUIDO 3,55KG PESO BRUTO 4,35KG GARANTIA 12 MESES INCLUSO 3 INSERTOS 1 CHAVE PARA INSERTO 1 FUSIVEL 1A
M - SONIC PRIME F - ECEL P - NAC RMS 80366400010

VLR UNITARIO: QUATRO MIL, DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E CINCO CENTAVOS
VLR TOTAL: VINTE E UM MIL, CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

15 249281 15 UN REF. FÁBRICA: VCA123INAZPTN01 6.475,22 97.128,30

AUTOCLAVE HORIZ 12L INOX VITALE CLASS BIVOLT CRISTOFOLI AUTOCLAVE PARA ESTERILIZACAO A VAPOR SOB PRESSAO. SISTEMA DE RASTREABILIDADE CAMARA HORIZONTAL 1 CICLO DE ESTERILIZACAO PRESSAO E TEMPERATURA DE TRABALHO 2,2 KGF/CM2 APRESENTADO POR BARRA DE LED DESAERASAO E DESPRESSURIZACAO: AUTOMATICAS SECAGEM: SEMI AUTOMATICA COM PORTA SEMI ABERTA SISTEMA DE AJUSTE DE ALTITUDE CAPACIDADE: 12 LITROS POTENCIA: 1.100 WATTS VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMATICO 127 V - 220 V CONSUMO ELETRICO: 336 WATTS/HORA PESO LIQUIDO: 17,5 KG PESO BRUTO: 19,1 KG DIMENSOES INTERNAS DA CAMARA DXP: 22X30CM DIMENSOES EXTERNAS DA AUTOCLAVE LXAXP: 33x34,5x48,5CM MATERIAL DA TAMPA E CAMARA: ACO INOX COR: BRANCA COM TECLADO AZUL 2 BANDEJAS DE ALUMINIO ANODIZADO, 1 SUPORTE PARA BANDEJAS, 1 COPO GRADUADO, 1 BRACADEIRA, 1,5M DE MANGUEIRA E 1 MANUAL DE INSTRUCOES. 21 SISTEMAS DE

| | |
|--------------|----------------|
| PEDREIRAS/MA | |
| Proc. | 28/000 1/202 1 |
| FLS. | 163 |
| Rub. | |

Proposta Cliente : 31078

Cliente: P M DE PEDREIRAS MA

Processo: PE 45 2021

| ITEM | COD. PROD. | QTDE | UN. | VLR. UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|------------|------|-----|---------------|-------------|
|------|------------|------|-----|---------------|-------------|

SEGURANCA ISO 9001- ISO 13485 - ISO 14001 BPF GARANTIA: 2 ANOS M – CD12 F – CRISTOFOLI P – NAC RMS: 10363350017

VLR UNITARIO: SEIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS

VLR TOTAL: NOVENTA E SETE MIL, CENTO E VINTE E OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS

| | | | | | | |
|----|--------|----|----|------------------------------|-----------|------------|
| 16 | 252271 | 15 | CJ | REF. FÁBRICA: CJ CONSULTORIO | 28.484,06 | 427.260,90 |
|----|--------|----|----|------------------------------|-----------|------------|

CJ CONSULTORIO D700 AIR 3T 1V D700 ALLIAGE

CONSULTORIO D700 AIR ENCOSTO DE CABECA MACIO E ANATOMICO, COM LINHAS ARREDONDADAS QUE OFERECEM MAIS CONFORTO AO PACIENTE; FUNCOES VOLTA ZERO E POSICAO DE TRABALHO TOTALMENTE AUTOMATICAS. FACILITANDO O TRABALHO DO PROFISSIONAL COM MOVIMENTOS PRECISOS AMBIDESTRA (ATENDE A DESTROS E CANHOTOS) DEFINIR NO ATO DA INSTALACAO,

***CADEIRA ESTRUTURA CONSTRUIDA EM ACO MACICO, COM TRATAMENTO ANTIOXIDANTE E PINTADA EM TINTA EPOXI PROPORCIONANDO MAIOR RESISTENCIA E DURABILIDADE AO CONJUNTO. BASE COM DEBRUM ANTIDERRAPANTE; DISPENSA FIXACAO NO PISO. SISTEMA TIPO PANTOGRAFICO DE ELEVACAO CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO, OFERECE MAIOR RESISTENCIA, CAPACIDADE DE ELEVACAO DE ATE 200 KG (MASSA DO PACIENTE + ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS). CAIXA DE LIGACAO INTEGRADA OTIMIZANDO ESPACO DENTRO DO CONSULTORIO. APRESENTA O BOTAO ON/OFF LOCALIZADO NA LATERAL DA BASE DA CADEIRA FACILITANDO O ACESSO DO PROFISSIONAL. BRACO DE APOIO PARA O PACIENTE FIXOS COM ESTRUTURA DE METAL. PEDAL DE COMANDOS DO TIPO JOYSTICK FIXO NA BASE COM TRES PROGRAMACOES DE TRABALHO COM VOLTA AUTOMATICA A POSICAO ZERO. SISTEMA DE ELEVACAO ELETROMECANICO ACIONADO POR MOTO-REDUTOR BOSCH DE BAIXA TENSAO COM 24 VOLTS COM BAIXO NIVEL DE RUIDO. SISTEMA ELETRONICO INTEGRADO E DE BAIXA VOLTAGEM: 24 VOLTS. TENSAO DE ALIMENTACAO 127 OU 220V ~ 50/60HZ SELECIONÁVEL INTERNAMENTE. ENCOSTO DE CABECA ANATOMICO, REMOVIVEL, COM REGULAGEM DE ALTURA. AMBIDESTRO

***EQUIPO PRODUZIDO EM ABS INJETADO: CONFERE MAIOR DURABILIDADE RESISTENCIA A CORROSAO E ESTABILIDADE DE COR AO CONJUNTO. COMPOSICAO: SERINGA TRIPLICE / 01 TERMINAL COM SPRAY PARA ALTA ROTACAO E 01 TERMINAL SEM SPRAY PARA MICROMOTOR PNEUMATICO. BRACO PNEUMATICO COM BATENTE LIMITADOR DE CURSO (AIR): ACOPLADO A CADEIRA, COM AMPLA MOVIMENTACAO NA HORIZONTAL E VERTICAL, COM TRAVAMENTO PNEUMATICO, ACIONADO POR BOTAO LOCALIZADO SOB O PUXADOR DO EQUIPO, PROPORCIONANDO SUAVIDADE NOS MOVIMENTOS E PARADA NA POSICAO DESEJADA. PEDAL PROGRESSIVO PARA O ACIONAMENTO DAS PECAS DE MAO NOS TERMINAIS DO EQUIPO, O QUE POSSIBILITA O CONTROLE DA VELOCIDADE E COM ACIONAMENTO EM QUALQUER PONTO DO PEDAL. SERINGA TRIPLICE: BICO GIRATORIO, REMOVIVEL E AUTOCLAVAVEL. MANGUEIRAS: ARREDONDADAS, LEVES E FLEXIVEIS. SUPORTE DAS PONTAS: COM ACIONAMENTO PNEUMATICO INDIVIDUAL. PUXADOR BILATERAL

***UNIDADE DE AGUA PRODUZIDO EM ABS INJETADO: CONFERE MAIOR DURABILIDADE RESISTENCIA A CORROSAO E ESTABILIDADE DE COR AO CONJUNTO. CUBA EM CERAMICA, FORMA ARREDONDADA, REMOVIVEL PROPORCIONA MAIOR BIOSSEGURANCA PROFUNDA E COM RALO E FILTRO PARA RETENCAO DE SOLIDOS E COBERTURA PARA EVITAR RESPINGOS. FILTRO DE DETRITOS LOCALIZADO NA BASE DO SUGADOR SOB O CORPO DA UNIDADE DE AGUA. SISTEMA DE REGULAGEM DA VAZAO DA AGUA: PERMITE A REGULAGEM FINA DO FLUXO DE AGUA. RESERVATORIOS TRANSLUCIDOS DE 1000 ML PARA: AGUA DAS PECAS DE MAO E SERINGA TRIPLICE. UNIDADE DE AGUA E CUBA REBATIVEL EM 90°, POSSIBILITANDO UMA AMPLA MOBILIDADE QUE PERMITE APROXIMACAO DO AUXILIAR AO CAMPO OPERATORIO. SUCTORES: 01 SUCTOR DE SALIVA A AR SISTEMA VENTURI SERIE

***REFLETOR HALOGENO SERIE MONOFOCAL PARA USO ODONTOLOGICO COM LAMPADA DE LUZ HALOGENA. ESPELHO MULTIFACETADO COM TRATAMENTO

| | |
|--------------|--------------|
| PEDREIRAS/MA | |
| Proc. | 1810001/2021 |
| FLS. | 164 |
| Rub. | |

Proposta Cliente : 31078

Cliente: P M DE PEDREIRAS MA

Processo: PE 45 2021

| ITEM | COD. PROD. | QTDE | UN. | | VLR. UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|------------|------|-----|---|---------------|-------------|
| | | | | MULTICOATING. DUPLA PROTECAO DO ESPELHO, EM MATERIAL RESISTENTE, TRANSPARENTE. PUXADORES BILATERAIS EM FORMA DE ALCA QUE POSSIBILITAM ISOLAMENTO, EVITANDO O RISCO DE CONTAMINACAO CABECOTE PRODUZIDO EM MATERIAL RESISTENTE, COM GIRO DE 620°. INTENSIDADE: 8.000 A 25.000 LUX (TOLERÂNCIA +/- 20%). CONSULTE LISTA DE ITENS OPCIONAIS NO LINK HTTPS://WWW.D700.COM.BR/DOWNLOAD/MANUAL-USUARIO-CONSULTORIOS.PDF PARA SOLICITAR A INCLUSAO DO VALOR NO ORCAMENTO. PLANTA DE INSTALACAO NO LINK HTTPS://WWW.D700.COM.BR/DOWNLOAD/PL.PDF SELECAO DAS CORES NO LINK HTTPS://WWW.D700.COM.BR/DOWNLOAD/CATALOGO.PDF M - D700 AIR F - ALLIAGE P - NAC RMS CADEIRA D1: 10069210062 / EQUIPO SYNCRUS G2: 10069210075 / UNIDADE AUXILIAR SYNCRUS G2: 10069210063 / REFLETOR PERSUS L: 10069210069 | | |
| | | | | VLR UNITARIO: VINTE E OITO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SEIS CENTAVOS VLR TOTAL: QUATROCENTOS E VINTE E SETE MIL, DUZENTOS E SESSENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS | | |
| 17 | 258496 | 15 | UN | REF. FÁBRICA: 8975706121 COMPRESSOR ISENTO F ZERO XS 45V 220V FIAC COMPRESSOR DE AR ISENTO DE OLEO SILENCIOSO COM REGULADOR DE PRESSAO DOIS MANOMETROS CABO DE ENERGIA E AMORTECEDORES DE VIBRACAO RESERVATORIO 45L 10PCM 283L/MIN 120PSI 8 BAR 2HP 1,5KW DIMENSOES 470X450X780MM PESO 38,5KG REFERENCIA 8975706121 M - F.ZERO XS 45V F - FIAC P - NAC RDC 185 | 6.047,94 | 90.719,10 |
| | | | | VLR UNITARIO: SEIS MIL, QUARENTA E SETE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS VLR TOTAL: NOVENTA MIL, SETECENTOS E DEZENOVE REAIS E DEZ CENTAVOS | | |
| 18 | 254879 | 23 | KI | REF. FÁBRICA: 101301107 KIT ACADEMICO INTRA SIGMA AIR 3S PB MI01 FX110 PR01 DENTFLEX KIT ACADEMICO COMPOSTO POR CANETA ALTA ROTACAO SIGMA AIR 3S PB CONTRA ÂNGULO FX 110 1:1 MICROMOTOR MI 01 PEÇA RETA PR 01 OLEO LUBRIFICANTE FLEXLUB 200ML M - DENTFLEX F - DENTFLEX P - NAC RMS 10427100019 / 10427100021 | 4.138,02 | 95.174,46 |
| | | | | VLR UNITARIO: QUATRO MIL, CENTO E TRINTA E OITO REAIS E DOIS CENTAVOS VLR TOTAL: NOVENTA E CINCO MIL, CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS | | |
| 19 | 252144 | 38 | UN | REF. FÁBRICA: 11000000125 MOCHO A GAS STANDART FIT D700 ALLIAGE MOCHO COM ENCOSTO ANATÔMICO, ACABAMENTO LISO E CANTOS ARREDONDADOS DE FÁCIL LIMPEZA E ASSEPSIA. ESTOFAMENTO EM MATERIAL RÍGIDO E RESISTENTE, COM REVESTIMENTO SEM COSTURA, DENSIDADE ADEQUADA E ANTI-DEFORMANTE. BASE COM 5 RODÍZIOS DE POLIAMIDA, RESISTENTE, PROPORCIONA EXCELENTE ESTABILIDADE E FÁCIL MOBILIDADE. POSSUIR AJUSTE DE ALTURA E FÁCIL ADAPTAÇÃO À ESTRUTURA DOS PROFISSIONAIS. ASSENTO COM AJUSTE DE ALTURA ENTRE 41 E 50 CM. ASSENTO COM SISTEMA CENTRAL DE ELEVAÇÃO DO ASSENTO A GÁS ATRAVÉS DE ALAVANCA LATERAL, PROMOVENDO MOVIMENTOS SUAVES. REGULAGEM HORIZONTAL DO ENCOSTO POR MEIO DO MANÍPULO DE FIXAÇÃO. CAPACIDADE DE CARGA: 135,0 KG. ALTURA MÍNIMA DA BASE: 410 MM. ALTURA MÁXIMA DA BASE: 500 MM. PESO LÍQUIDO: 5,6 KG. PESO BRUTO: 7,6 KG. COR A DEFINIR. M - STANDARD FIT D700 F - ALLIAGE P - NAC RDC 185 | 1.643,98 | 62.471,24 |
| | | | | VLR UNITARIO: UM MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS VLR TOTAL: SESSENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E UM REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS | | |
| 20 | 256490 | 3 | UN | REF. FÁBRICA: 16000003112 | 24.720,09 | 74.160,27 |

| | |
|--------------|---------------|
| PEDREIRAS/MA | |
| Proc. | 1210001/202 1 |
| FLS. | 265 |
| Rub. | |

Proposta Cliente : 31078

Cliente: P M DE PEDREIRAS MA

Processo: PE 45 2021

ITEM COD. PROD. QTDE UN. VLR. UNITÁRIO VALOR TOTAL

AP RAIOS X D700 MAX MOVEL 220V ALLIAGE
 CABECOTE COM SISTEMA DE ATERRAMENTO PARA MAIOR PROTECAO AO OPERADOR; AMPOLA IMPORTADA MARCA TOSHIBA PROPORCIONA MAIOR SEGURANCA QUANTO A EFICIENCIA E DURABILIDADE EM FUNCAO DA EXPERIENCIA INTERNACIONAL DO FABRICANTE; DOIS LIMITADORES NA ARTICULACAO OFERECEM PROTECAO AOS CABOS ELETRICOS. IMERSAO EM OLEO GARANTE REFRIGERACAO E ISOLAMENTO EFICAZES, MESMO NOS CASOS DE USO INTENSIVO. CAMARA EXPANSORA DE BORRACHA COM RESISTENCIA POTENCIAL DE ELASTICIDADE E TAMANHO GARANTE PROTECAO AO CABECOTE, OPERADOR E PACIENTE, POIS O OLEO AQUECIDO A ALTAS TEMPERATURAS, DILATA COM SEGURANCA REDUZINDO A PRESSAO VOLUMETRICA, PROPORCIONANDO A REFRIGERACAO IDEAL AOS COMPONENTES DO CABECOTE, SEM VAZAMENTO OU EXPLOSAO. FILTRACAO TOTAL COM EQUIVALENCIA EM ALUMINIO DE 2,71MM LIBERA OS RAIOS UTEIS E RETEM OS RAIOS MOLES, ELIMINANDO A RADIACAO SECUNDARIA. COLIMADOR PRIMARIO, COLOCADO APOS O FILTRO DE ALUMINIO LIMITA O FEIXE DE RAIOS-X PARA O DIAMETRO DE 59 MM NA SAIDA DO CILINDRO LOCALIZADOR, REDUZINDO RADIACOES EM OUTRAS DIRECOES EVITANDO QUE O FEIXE DE RAIOS-X ATINJA AS PAREDES DO CILINDRO; COM BOM DIRECIONAMENTO, DIMINUI A AREA IRRADIADA APOS O FILME, DANDO MAIOR PROTECAO AO PACIENTE. CILINDRO DE ORIENTACAO LONGO, UTILIZADO PARA PERMITIR O PERFEITO POSICIONAMENTO DO FILME EM RELACAO AO FEIXE DE RAIOS-X; DIMENSIONADO PARA UM SISTEMA FOCO-FILME DE 200MM; REVESTIDO EM CHAPA DE CHUMBO DE 0,5MM DE ESPESSURA, RETEM A RADIACAO SECUNDARIA QUE POR VENTURA POSSA SE FORMAR NA COLIMACAO PRIMARIA. COLIMADOR SECUNDARIO LOCALIZADO, NA EXTREMIDADE DO CILINDRO, ELIMINA A RADIACAO SECUNDARIA QUE POSSA SE FORMAR APOS O COLIMADOR PRIMARIO, AUMENTANDO A SEGURANCA DO PROFISSIONAL. PONTO FOCAL DE 0,8 X 0,8MM PROPORCIONA MAIOR NITIDEZ E DETALHE. GONIOMETRO UTILIZADO PARA SE CONSEGUIR O ANGULO DE INCLINACAO DESEJADO, GRADUADO COM DIVISOES DE 10 EM 10 GRAUS, TANTO POSITIVOS QUANTO NEGATIVOS. TENSAO NOMINAL 70 KVP; DEVIDO AO MAIOR PODER DE PENETRACAO DO FEIXE DOS RAIOS, PODE-SE OPERAR COM UM MENOR TEMPO DE EXPOSICAO, REDUZINDO A POSSIBILIDADE DA RADIACAO SER ABSORVIDA PELOS TECIDOS, PERMITINDO OBSERVACAO MUITO SUPERIOR DOS DETALHES NAS RADIOGRAFIAS, INCLUSIVE DOS TECIDOS MOLES. CORRENTE DE 8 MA PROLONGA A VIDA DOS COMPONENTES DO CABECOTE. PAINEL DE COMANDO COM INTERRUPTOR GERAL PERMITE A VISUALIZACAO QUANDO O APARELHO ESTA LIGADO. CONTROLE REMOTO CONECTADO AO PAINEL DE COMANDO ATRAVES DE FIO ESPIRALADO, COM TODOS OS CONTROLES AGRUPADOS, PERMITE O COMANDO A UMA DISTANCIA DE ATE 3M FORA DA AREA DE RADIACAO SECUNDARIA, PERMITINDO A POSSIBILIDADE DE ACOMPANHAMENTO VISUAL DO EXAME CLINICO. DISPLAY INDICADOR DE TEMPO DE EXPOSICAO COM ESCALA GRADUADA DE 0,06 A 3,20 SEGUNDOS OFERECE MAIS OPCOES NA ESCOLHA DO TEMPO DE EXPOSICAO; O TEMPO DE PRE-AQUECIMENTO DO CABECOTE DE 0,22 SEGUNDOS JA ESTA INCLUSO E REGULADO ATRAVES DA SELECAO DE TEMPO; DEVE SER SOMADO AO VALOR INDICADO NO PAINEL, PARA SE OBTER O TEMPO DE APLICACAO DE CARGA. TECLA DE DISPARO DEVERA SER MANTIDA ACIONADA DURANTE TODO O TEMPO DE EXPOSICAO SELECIONADO, QUE SERA ACOMPANHADO POR UM LED AMARELO ACESO E UM SINAL AUDIVEL INDICANDO O TEMPO EM QUE O APARELHO ESTARA EMITINDO RADIACAO. MECANISMO DE BLOQUEIO CONTRA DISPAROS ACIDENTAIS E CONSECUTIVOS, ELIMINANDO EXPOSICOES DESNECESSARIAS A RADIACAO E AO SUPERAQUECIMENTO. CABECOTE COM CERTIFICADO DE TESTE QUANTO A RADIACAO DE FUGA, ATENDENDO O QUE DETERMINA O REGULAMENTO TECNICO DO MINISTERIO DA SAUDE APROVADO PELA PORTARIA SVS - 453, DE 01-06-1998. TENSAO DE REDE: 127 FREQUENCIA 60HZ CONSUMO 10A POTENCIA: 1,20 KVA PESO LIQUIDO 25KG PESO BRUTO 29KG REFERENCIA 220V 16000003112
 M - D700 MAX MOVEL F - ALLIAGE P - NAC RMS 10069210087

VLR UNITARIO: VINTE E QUATRO MIL, SETECENTOS E VINTE REAIS E NOVE CENTAVOS

R. B. B.
 DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP
 REGIANE BORGES SANTOS
 CPP: 034.281.836-44

| | |
|--------------|--------------|
| PEDREIRAS/MA | |
| Proc. | 14/0001/2021 |
| FLS. | 266 |
| Rub. | |

Proposta Cliente : 31078

Cliente: P M DE PEDREIRAS MA

Processo: PE 45 2021

| ITEM | COD. PROD. | QTDE | UN. | | VLR. UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|------------|------|-----|--|---------------|-------------|
|------|------------|------|-----|--|---------------|-------------|

VLR TOTAL: SETENTA E QUATRO MIL, CENTO E SESSENTA REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS

| | | | | | | |
|----|--------|----|----|---|----------|-----------|
| 21 | 254174 | 15 | UN | REF. FÁBRICA: 1.01.05089 AP ULTRASSOM JATO SONIC PRIME ANALOGICO BIVOLT ECEL EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO ANALOGICO COM MODERNO SISTEMA DE PROFILAXIA GABINETE CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO RESISTENTE COMPOSTO POR CORPO BASE E TAMPA, PAINEL CONFECCIONADO EM POLICARBONATO AUTOADESIVO LOCALIZADO NA PARTE FRONTAL DO GABINETE QUE POSSUI AS FUNÇÕES E COMANDOS DO EQUIPAMENTO. PRESSURIZAÇÃO INTERNA DO AR E DA AGUA OCORRE NOS TERMINAIS DE ENTRADA E ATRAVÉS DAS VÁLVULAS SOLENOIDES O REGISTRO DE AGUA E AR PERMITE AJUSTE FINO. PEÇA DE MAO DO ULTRASSOM COM TRANSDUTOR MONTADO COM PASTILHAS CERÂMICAS PIEZOELETRICA FORNECE OSCILAÇÕES COM FREQUÊNCIAS ENTRE 29KHZ A 32KHZ O CONTROLE DA POTENCIA E AJUSTÁVEL. A PEÇA DE MAO DO JATO DE BICARBONATO COM DIFUSOR CONCÊNTRICO QUE EFETUA A MISTURA DO AR AGUA E BICARBONATO A UM PEQUENA DISTANCIA DA PONTA. RESERVATÓRIO PARA BICARBONATO COM O RECIPIENTE REMOVÍVEL E FILTRO DE AR PARA DRENAGEM SEMI-AUTOMATICA. PEDAL DE COMANDO PARA ACIONAMENTO E AS CAPAS DA PEÇA DE MAO DO ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO REMOVÍVEL E AUTOCLAVAVEL. PRESSÃO ENTRADA DE AGUA 138 KPA A 276 KPA, PRESSÃO ENTRADA DE AR 483 KPA A 552 KPA BIVOLT 127V / 220V POTENCIA 42VA DIMENSÕES COMP X LARG X ALT 245X205X155MM PESO LIQUIDO 3,55KG PESO BRUTO 4,35KG GARANTIA 12 MESES INCLUSO 3 INSERTOS 1 CHAVE PARA INSERTO 1 FUSIVEL 1A M – SONIC PRIME F – ECEL P – NAC RMS 80366400010 | 4.239,05 | 63.585,75 |
|----|--------|----|----|---|----------|-----------|

VLR UNITARIO: QUATRO MIL, DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E CINCO CENTAVOS

VLR TOTAL: SESENTA E TRÊS MIL, QUINHENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

TOTAL DA PROPOSTA: 1.325.173,26

UM MILHÃO, TREZENTOS E VINTE E CINCO MIL, CENTO E SETENTA E TRÊS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS

VALOR TOTAL COM DESCONTO: 1.325.173,26

PREGAO ELETRONICO

MENOR PRECO POR ITEM

CONTRATO ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2021 PRORROGAVEL

ATA 12 MESES

VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS

ENTREGA 15 DIAS UTEIS

PAGAMENTO 30 DIAS

BELO HORIZONTE MG 17 DE DEZEMBRO DE 2021


DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP
REGIANE BORGES SANTOS
CPF: 034.281.938-44